



GRAVECO

Dlaczego warto stosować nowoczesne izolacje poliuretanowe i polimocznikowe?

Powłoki poliuretanowe - to najnowszy trend w technologii izolacji

1. posiadają najlepsze parametry izolujące
2. dają gwarancję szczelności izolacji
3. posiadają właściwości oddychające i nieoddychające
4. powłoki cechuje trwałość na długie lata
5. zwiększają wartość budynku do dalszej odsprzedaży
6. zastępują i naprawiają papę i powłoki bitumiczne
7. nie posiadają spoin (jednolita struktura)
8. dobra izolacja zapewnia duże oszczędności

Powłoki polimocznikowe - zastępują papę, farby, kleje

1. doskonała odporność na agresywne warunki atmosferyczne
2. doskonałe parametry mechaniczne i wytrzymałościowe
3. odporność na zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne
4. bezproblemowe utrzymanie czystości
5. odporne na promieniowanie słoneczne

Systemy do natrysku powłok chemicznych: HYPERDESMO[®]

HYPERDESMO[®] jest to ciekły materiał na bazie czystego elastomeru poliuretanowego, który wytwarza ciągłą, elastyczną membranę. W zależności od przeznaczenia HYPERDESMO[®] jest w pełni wodoodporny, lub nawet selektywnie chemoodporny. HYPERDESMO[®] występuje w ponad 80 chemicznych wariantach.

Jego właściwości sprawiają, że doskonale nadaje się do stosowania na wszystkich typach nawierzchni, w budownictwie, przemyśle, zarówno podczas budowy obiektów, jak i ich renowacji.

HYPERDESMO[®] jest trwałe, odporne na działanie promieniowania UV i czynników atmosferycznych. W wersji zbrojonej geowłókniną stanowi powłokę poliuretanową idealną dla większości zabezpieczeń dachowych, zbiorników, fontann, miejsc wilgotnych czy zanurzonych pod wodą.

HYPERDESMO[®] zaaplikowane jako system zawierający piasek kwarcowy jest odporne na ruch pieszcy, a nawet stanowi element pokrycia parkingów samochodowych.

HYPERDESMO[®] można barwić na dowolny kolor z palety RAL[®]. HYPERDESMO[®] pozwala na uzyskanie, powłoki bitumicznej izolującej, dekoracyjnej, hydroizolującej i paroprzepuszczalnej.



Moc bez kompromisu



Graveco Hulk 73:1 CY-0116, 65:1 CY-0115
- ciśnienie: 360 Bar (75:1, 65:1)
- przepływ: 11, 12 litrów/minutę

Zalety:

- olbrzymie ciśnienie natrysku (do 360 Bar)
- łatwa obróbka większości materiałów w tym HYPERDESMO[®]
- łatwa konserwacja
- mobilność
- atrakcyjna cena

Typowe zastosowania:

- podkłady epoksydowe i powłoki poliuretanowe
- reperacja papy, izolacja UV piany poliuretanowej
- malowanie domów, malowanie farbami, lakierowanie
- pokrywanie nowych konstrukcji i ich konserwacja
- malowanie mostów, izolacja betonu, stali
- produkcja zbiorników i ich konserwacja
- natrysk substancji, dużej lepkości (lakier, farby, powłoki)
- przemysłowe powłoki ochronne
- natrysk płynów o bardzo dużej zawartości ciał stałych

Informacja cenowa, oferty

www.graveco.com

nr tel.: 605 061 913

nr tel.: 61 896 36 15

e-mail: biuro@natrysk.com

Wybrane zalety produktu

- bardzo niska cena w połączeniu z niespotykaną trwałością - gwarancja producenta na 25 lat (!)
- niedrogie profesjonalne agregaty Graveco mogą natryskiwać HYPERDESMO[®]
- produkt posiada doskonałą, wysoką odporność na ścieranie i doskonałą przyczepność
- membrana HYPERDESMO[®] jest całkowicie wodoodporna
- możliwa aplikacja natryskiem, pędzlem oraz wałkiem
- HYPERDESMO[®] jest produktem jedno komponentowym
- membrana utwardza się powoli, samoczynnie, przy kontakcie z wilgocią z powietrza
- HYPERDESMO[®] nakłada się na zimno (brak konieczności podgrzewania beczek)
- można stosować, latem, zimą, jest wysoce odporne na deszcz, nawet w momencie aplikacji
- wysoka odporność na ekstremalne temperatury od -40 °C do nawet +85 °C (zależnie od wersji)
- posiada doskonałą elastyczność i wytrzymałość, również w wersji zastępującej silikon
- opakowania 1kg, 2kg, 5kg, 25kg do 250kg
- niektóre warianty produktu posiadają atest na kontakt z wodą pitną
- odpowiednią wersję produktu aplikować można na kamień, beton, szkło, drewno, metal, papę

Graveco Hulk CY-0115, CY-0116

Graveco Hulk CY-0116 oraz Graveco Hulk CY-0115 to agregaty natryskowe o najwyższej mocy, zapewniające pewne i bezkonkurencyjne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Połączenie wysokiego ciśnienia oraz natężenia przepływu pozwoliło na stworzenie idealnego rozwiązania do pompowania i natrysku bardzo lepkich płynów.

Graveco Hulk to bezpowietrzne urządzenia natryskowe przeznaczone dla osób i firm pragnących posiadać bardzo profesjonalny i wydajny system natryskowy.

Dzięki potężnemu siłownikowi pneumatycznemu urządzenie z powodzeniem pompuje płyny o bardzo dużej zawartości ciał stałych (powłoki poliuretanowe zawierające np. tytan, aluminium itp.), gęste lakiery, powłoki bitumiczne, powłoki specjalne.

Graveco CY-1300

Graveco 30:1 CY-1300 to urządzenie średniej wielkości i niespotykanej mocy. Mała waga przy uzyskiwanym ciśnieniu do 240 Bar oraz możliwość montażu modułu zasysającego gęste poliuretany powoduje, że model ten jest często wybierany ze względu na ekonomiczne korzyści i niską cenę zakupu.

Graveco 30:1 CY-1300 łatwo transportuje się na dach budynku, nie wymaga instalacji długich węży podających materiał do pistoletu.

Graveco CY-1450

Mały, wydajny system w bardzo przystępnej cenie, oferujący trwałość, moc i niezawodność. Graveco 23:1 CY-1450 stworzony został dla użytkownika, którego najważniejszym wyznacznikiem jest niski koszt urządzenia w połączeniu z jego wydajnością.



Graveco 30:1 CY-1300
- ciśnienie: 240 Bar (30:1)
- przepływ: 4 litry/minutę



Graveco 23:1 CY-1450
- ciśnienie: 160 Bar (23:1)
- przepływ: 2 litry/minutę

Zapraszamy serdecznie, doradztwo bezpłatne poparte wieloletnim doświadczeniem w branży urządzeń kontrolowanych numerycznie.

Zapewniamy również dostawy jednych z najlepszych komponentów chemicznych na świecie.

TBH Polska Sp. z o.o. ul. Bukowska 14, 62-080 Sierosław, www.graveco.com biuro@tbh-polska.com tel. 61 8963 615